Univerzální

Naše nové brusivo se zirkonkorundem propůjčuje těmto brusným lamelovým talířům velmi dobré univerzální brusné vlastnosti při použití na kovu a nerezu.
SMT 325 a SMT 324 se vyznačují broušením bez zanášení a zalepení na úhlových bruskách všech výkonnostních tříd.

Oblasti použití
- Odstranění svarů a jehel
- Zámečnictví
- Výroba zařízení
- Výroba oceli

SMT 325 EXTRA

Kvalita	*EXTRA*
Agresivita	■■■■■□□
Životnost	■■■■□□□

Doporučené materiály

Ušlechtilá ocel	●
Ocel	●

Vlastnosti

Základní talíř	Umělá hmota zesílená skelným vláknem
Provedení	Vyduté, rovné
Druh zrna	Zirkonkorund

Průměr × otvor v mm	Tvar	Zrno	Max. pracovní rychlost	Přípustné otáčky	Jednotka balení v ks	Číslo druhu zboží	Cena / kus v €	
115 x 22,23		40	80 m/s	13.300 1/min	10	321659	2,36 €	
115 x 22,23		60	80 m/s	13.300 1/min	10	321661	2,36 €	
115 x 22,23		80	80 m/s	13.300 1/min	10	321663	2,36 €	
115 x 22,23		40	80 m/s	13.300 1/min	10	321653	2,36 €	
115 x 22,23		60	80 m/s	13.300 1/min	10	321655	2,36 €	
115 x 22,23		80	80 m/s	13.300 1/min	10	321657	2,36 €	
125 x 22,23		40	80 m/s	12.200 1/min	10	321660	2,68 €	
125 x 22,23		60	80 m/s	12.200 1/min	10	321662	2,68 €	
125 x 22,23		80	80 m/s	12.200 1/min	10	321664	2,68 €	
125 x 22,23		40	80 m/s	12.200 1/min	10	321654	2,68 €	
125 x 22,23		60	80 m/s	12.200 1/min	10	321656	2,68 €	
125 x 22,23		80	80 m/s	12.200 1/min	10	321658	2,68 €	

Ceny bez DPH. Nezávazné cenové doporučení. Jiné zrnitosti a rozměry na vyžádání.